

FS-1016MFP/FS-1116MFP

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A4

# LIBERA LA MENTE DA OGNI PENSIERO.



*Ecosys*

 **KYOCERA**

# FS-1016MFP/FS-1116MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A4



I sistemi multifunzione  
monocromatici

FS-1016MFP/FS-1116MFP utilizzano componenti a lunga durata al fine di una buona produttività, affidabilità ed economicità dei costi di gestione. L'adozione di materiali a lunga durata assicura, inoltre, la sostenibilità ambientale, grazie alla minor produzione di rifiuti informatici da smaltire. L'utente, infatti, dovrà preoccuparsi solo di provvedere al reintegro del toner.

## GENERALITÀ

**Tecnologia:** Kyocera Ecosys Laser

**Tipo:** desktop

**Display:** LCD retroilluminato, 2 linee da 16 caratteri

**Velocità motore:** fino a 16 ppm A4 (stampa/copia)

**Risoluzione:** 600x600 dpi (stampa/copia)

**Tempo di prima copia:** max 12 secondi da piano esposizione  
max 14 secondi da alimentatore fogli

**Tempo di prima stampa:** max 11 secondi

**Tempo di riscaldamento:** max 25 secondi (sistema acceso)

**Alimentazione:** AC 220/240 V, 50/60 Hz

**Consumo energetico:** copia/stampa: 348 W, stand-by: 20 W, risparmio energetico/ECOpower: 10 W

**Livello rumore (ISO 7779):** copia/stampa: 49 dB(A)±10%, stand-by: 28 dB(A)

**Dimensioni (L x P x A):** 476 x 392 x 489 mm

**Peso:** circa 15 kg (macchina base)

**Certificazione:** TÜV/GS, CE, PTS

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

## GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta standard:** cassetto universale da 250 fogli, 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148x210 mm fino a 216x356 mm)

**Bypass multiuso:** 1 foglio, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x 148 mm fino a 216 x 356 mm)

**Alimentatore di originali:** 50 fogli, 60 - 105 g/m<sup>2</sup> (da 114,3 x 139,7 mm fino a 216 x 356 mm)

**Capacità vassoio uscita:** 100 fogli faccia in giù

## FUNZIONI DI COPIA

**Formato massimo originale:** Legal dall'alimentatore originali, A4, Letter dalla lastra di esposizione

**Copia continua:** 1-99

**Capacità memoria (Per le funzioni stampa copia, scansione e fax\*):** FS-1016MFP: 32 MB; FS-1116MFP: 64 MB

**Zoom:** 25-400% con incrementi di 1%

**Zoom predefiniti:** 2R e 2L: [64% (Letter -> Statement), 70% (A4 -> A5), 129% (Statement -> Letter), 141% (A5 -> A4)]; Adatta alla pagina: 96% (A4, Letter, Legal), 95% (B5); 94% (A5)

**Funzioni digitali:** una scansione più stampe, fascicolazione elettronica, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), modalità ECOcopy

**Modalità di esposizione:** manuale 7 livelli

**Regolazione immagine:** testo, foto, testo + foto

\*(Solo per FS-1116 MFP)

## FUNZIONI DI STAMPA

**Processore:** RISC CPU ARM946E-S - 32 bit

**Capacità memoria (Per le funzioni stampa copia, scansione e fax\*):** FS-1016MFP: 32 MB; FS-1116MFP: 64 MB

**Emulazioni:** sistema di stampa Host based per MS Windows® 98SE / ME / 2000 / XP

\*(Solo per FS-1116 MFP)

## INTERFACCE

**Interfaccia standard:** USB 2.0 (Hi-Speed) per stampa e scansione

## FUNZIONE SCANSIONE A COLORI

**Modalità:** Scan-to-PC, Scan-to-Email, TWAIN

**Velocità:** max 5 opm a 300 dpi, A4, testo, monocromatico (4 a colori)

**Risoluzione scansione:** fino a 1200 x 1200 dpi 8 bit/punti (grigio), 24 bit/punti (colore)

**Interpolazione software:** fino a 2400 dpi

**Formato massimo scansione:** Legal dall'alimentatore di originali, A4 dalla lastra di esposizione

**Riconoscimento originali:** testo, foto, testo + foto OCR

**Tipo file:** BMP, TIFF, PDF, JPEG

**Compatibilità PC:** IBM PC/AT compatibile

**Compatibilità sistema operativo:** Windows® 98SE, ME, 2000, XP

**Software in bundle:** PaperPort Deluxe 9.x

## FUNZIONE FAX (SOLO PER FS-1116MFP)

**Compatibilità:** G3

**Velocità modem:** max 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** meno di 4 sec. per pagina (MMR)

**Velocità di scansione:** inferiore a 4 sec. per pagina

**Densità di scansione:** normale: 8 punti/mm x 3,85

linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm,

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm,

**Mezzitoni:** 64 toni di grigio

**Formato massimo originali:** Legal (356 mm) dall'alimentatore originali, A4 dalla lastra esposizione

**Metodo di compressione:** MMR, MR, MH

**Memoria di ricezione:** 150 fogli o più con chart ITU-T numero 1

**Composizione numeri preimpostati:** 12 numeri fax

**Rubrica:** 100 numeri fax

**Funzioni Fax:** fax stand alone, invio broadcast, trasmissione differita, inoltre fax, fax refusal (20 numeri), ricezione in polling, riduzione automatica dei fax ricevuti (A3 -> A4), report transazioni effettuate, report attività

## OPZIONI

**IB-110:** Interfaccia di rete esterna per stampa e scansione per Windows® 2000, XP

## CONSUMABILI

Capacità dello starter kit pari a 3.000 pagine (ISO/IEC 19752)

**TK-110:** kit toner microfine per 6.000 pagine (ISO/IEC 19752)

**TK-110E:** kit toner microfine per 2.000 pagine (ISO/IEC 19752)



Rivenditore Autorizzato Kyocera: